

## MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1  
1689 ZW Zwaag  
Tel.: 0228 56 11 00  
info@msh-equipment.nl  
www.msh-equipment.nl

## GY 053182 - PNEUMATISCH PONSAPPARAAT 6X20 MM



### Technische gegevens

Merk	: GYS
Capaciteit	: 0,8 - 1,2 mm plaatdikte
Ponsdiameter	: 6x20 mm
Werkdruk	: 6,3 bar
Luchtinlaat	: 1/4"

- onmisbaar bij hardsolderen
- spaart veel tijd uit
- werkt snel en comfortabel
- ovale gaten van 6x20 mm
- verbinding voldoet aan eisen van automobiefabrikanten

Voor plaatverbindingen met hardsolderen kan een proplas niet toegepast worden vanwege de afschuifkracht.

Deze ponstang is de oplossing. Er worden ovale gaten gemaakt van 6x20 mm, de voorgeschreven maatvoering.

Dankzij de pneumatische bediening werkt u snel en makkelijk.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSISTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •  
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR  
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDRAGERS • SCHUURWAGENS •  
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •  
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP