

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

GY 080294 - VAS 821 101A PUNTLASAPPARAAT 3X400V



Het processor gestuurde weerstandslasapparaat VAS 821 101A, met G-klem met een geïntegreerde transformator, is geschikt voor het uitvoeren van alle weerstandslas-reparaties die zijn toegestaan op voertuigen van de Volkswagen Group, op hoge- en ultrahoge-sterktestaalplaat en op UHSS / Boron staal. De elektroden van het apparaat hebben een klemkracht van 550 daN onder 8 bar. Het apparaat beschikt over een maximale lasstroom tot 14.500 ampère. Het apparaat detecteert automatisch eventuele storende elementen zoals verfstrepen, uithollingen enz. en past zich zo mogelijk hierop aan. Als deze elementen te groot zijn zal er een duidelijke melding op het scherm verschijnen. Dankzij de op het apparaat geïnstalleerde software beschikt u over een volledige procesbewaking en een automatische regulering van de klemkracht, de lasstroom of de lastemperatuur. De energie garandeert een optimale en constante kwaliteit van de puntlassen.

Technische gegevens

Ingangsspanning	: 3~ 400 V, 50/60 Hz
Vermogen aansluiting netwerk	: IIN 25 A
Max gereguleerde lasstroom	: 13.000 A
Beveiliging netwerk	: aM 25 A curve D
Overstroom	: 30 mA
B x D x H	: 650 x 800 x 2.050 mm
Gewicht	: 100 kg
Lengte voedingskabel	: 8.000 mm
Lengte van de kabel van de klem	: 6.000 mm
Max. druk	: P max. 10 bar
Persluchtdruk ingang	
Maximale druk	: F max 550 daN

Voordelen

- Licht in gewicht : 11,3 kg met G1 arm
- Automatische over-opening van 80 mm (20 mm in ruststand)
- Handbediende over-opening van de electrode arm, zodat u ook toegang heeft tot de meest moeilijk bereikbare plekken (opening 200 mm)
- De houder van de klem en de sokkel van de arm zijn van messing, dit zorgt voor een optimaal elektrisch contact (eenvoudig te onderhouden)
- De electrode arm kan, dankzij de hendel met dubbele werking, snel en zonder gereedschap verwisseld worden
- Automatische aansluitingen voor koelvloeistof
- Klem met afstandsbediening (opening, lassen, bevestigen van de instellingen)
- Gyro gemonteerd op een in de behuizing van de klem geïntegreerde kogellager
- Optimale productiviteit (legt tot 18 puntlassen /minuut)

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSISTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDRAGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP