

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

HB 598 - 2K PRIMER HARD PLASTIC



Technische gegevens

Merk : HBC
Inhoud : 200ml.

Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Schud gedurende 2 minuten voor gebruik, spuit eerst op een teststuk.
- Spuitafstand 25 – 30 cm.
- Breng maximaal 2 dunne lagen aan.
- Verwerkingstemperatuur: 15-25 graden Celsius.
- Overspuiten na 10 tot 15 minuten. (schuren is niet nodig)
- Na gebruik de bus omgekeerd houden en enkele seconden spuiten.

Deze primer is sneldrogend, ideaal voor gebruik op harde kunststof oppervlakken.

Het kan gebruikt worden op de volgende kunststofftypen: polyurethaan (PUR), polystyreen (PS), polyamide (PA), rubber polypropyleen gemodificeerd (EPDM), acrylonitril-butadieen-styreen plastic (ABS), glasvezelversterkte kunststof (GfK) en hard polyvinylchloride (hard PVC).

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSISTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP